



INNOVATORS
IN MOTION



* PRODUCTINFORMATIE * PRODUCT INFORMATION * INFORMACIÓN DEL PRODUCTO * INFORMATION DES PRODUITS

BENOMIC STAR

La exitosa Serie Benomic se ha ampliado con un nuevo tipo: la BENOMIC STAR. Esta carretilla para raíl tubular es un paso adelante en el desarrollo de la actual Benomic, en la que se han aplicado mejoras allá donde ha sido posible.

La STAR es adecuada especialmente para la labor de cuidado del cultivo. La carretilla viene equipada de fábrica con una tijera doble con la que puede alcanzar una altura de plataforma de 300 cm.

Gracias a un diseño inteligente, hemos introducido en el mercado una carretilla para raíl tubular altamente polifacética a muy buen precio.



Al igual que usted, nosotros también trabajamos continuamente para mejorar y optimizar nuestro producto. Nuestros proveedores también innovan continuamente, algo

que nos brinda la oportunidad de hacer nuestros productos mejores y más inteligentes.

Técnica fiable

La BENOMIC STAR es un paso adelante en el desarrollo de la actual Benomic. La técnica no ha cambiado y además ha demostrado ser muy fiable. Disfrute de la extensa experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años con nuestras Benomics.

Precio asequible

Las nuevas técnicas y materiales hacen posible producir de forma más inteligente con menos gastos. Con la BENOMIC STAR hemos logrado que usted también se aproveche de ello.

Hemos conseguido introducir la STAR en el mercado a un **precio muy competitivo** con respecto de otros modelos con las mismas posibilidades.

Aspecto liso

El aspecto de la Benomic ya era liso. Pero en la STAR hemos dado un paso más allá. Todavía menos cantos y bordes en el armazón donde pueda acumularse la suciedad. La carretilla es fácil de limpiar y mantener. Además, los cultivos ya no se dañarán en cantos o bordes afilados. La barandilla se ha sometido a un revestimiento en polvo.

Sencillez / mantenimiento

El servicio y el mantenimiento se van simplificando cada vez más. Todos los componentes que necesitan mantenimiento son accesibles a través de una sola placa de cierre. En nuestro sitio web encontrará más información. Hay vídeos con instrucciones para las actividades que puede llevar a cabo usted mismo en sus carretillas.

Tablero de mandos

La STAR está equipada con un tablero de mandos resistente y claro con el menor número posible de interruptores y botones de mando. Sus operarios se familiarizarán rápidamente con su manejo.



INNOVADORES EN MOVIMIENTO

A continuación explicamos las ventajas de la BENOMIC STAR:

Tijera

Acabado totalmente liso, con extremos cerrados para que el cultivo y la soga ya no puedan quedar enganchados detrás de los perfiles de la tijera. Puede levantar hasta 250 kg, más que suficiente para 2 operarios.

Rapidez, fuerza y manejo

Un económico motor eléctrico de 0,37 kW con el que se alcanza una velocidad variable de conducción de hasta aproximadamente 60 m/min.

Control del motor

Ya no se utiliza un panel de circuito impreso sino un control electrónico compacto que permite un manejo óptimo en todo su alcance, desde la velocidad de deslizamiento mínima hasta la velocidad máxima del motor.

Armazón soldado

Armazón de acero de gran robustez. En la STAR, los cantos de plástico se han sustituido por extremos de acero que protegen la carretilla al máximo durante su uso.

Altura de apilamiento

La baja altura de apilamiento por la que se elogiaban nuestros anteriores modelos no se ha modificado.

Elevador

La carretilla se eleva presionando un solo botón. Ya no lo hace hacia un lado, sino en vertical hacia arriba.

Rodillo de arrastre

La STAR viene equipada de fábrica con un rodillo de arrastre de acero. Si desea un mayor confort, puede elegir rodillos de arrastre de material sintético. Además, la STAR se puede fabricar con rodillos de arrastre y rodillos acompañantes más anchos para evitar posibles daños en el hormigón.

Especificaciones técnicas Benomic Star	
Longitud carretilla (cm):	193
Ancho carretilla (cm):	eje a eje +20
Longitud plataforma (cm):	170
Ancho plataforma (cm):	42
Altura mín. (cm):	54
Altura máx. (cm):	300
Potencia del motor (kW):	0,37
Capacidad de carga (kg):	250
Peso (kg):	365
Velocidad máx. (m/min):	60
Batería de tracción (V/Ah):	24/110
Anchos de raíl (cm):	42-60



Hojas de tijera cerradas



Esquinas de acero achaflanadas



La plataforma con la barandilla tienen un acabado totalmente liso en los extremos para facilitar las tareas de limpieza.

Extremos acabados en liso

Versiones

La BENOMIC STAR sólo está disponible con tijera doble.

Opcional

Distancia entre ejes > 60 cm
Rodillo de arrastre Vulcolan
Rodillo de arrastre y rodillo acompañante más anchos
Caja de herramientas
Altura de la plataforma 350 cm